



BUSINESS 5x
Superbrands
18 '19 '20 '21 '22


Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK

**MOBIL KLÍMA
BERENDEZÉSEK**

BENT A HŰVÖS, KINT A ZAJ

Flexi Mobil



Hűt



Fűt



Párátlanít



Kültéren is
elhelyezhető



3 ÉV
GARANCIA



Az első kültéren is elhelyezhető mobil klíma

- ✓ A különleges technikai megoldásnak köszönhetően a többi mobil klímával ellentétben akár kültéren is elhelyezhető, így a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.
- ✓ Hordozható, helytakarékos kivitel, így könnyen elhelyezhető.
- ✓ A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a távirányító segítségével kényelmesen beállítható a kívánt hőmérséklet kültéri elhelyezés esetén.
- ✓ Az innovatív elpárologtató technológiának köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell a cseppvíztartályt üríteni.



Technikai paraméterek

Mekkora teljesítményre van szükségem?

A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.

Alapterület	Javasolt hűtőteljesítmény	Modell	Minimális alapterület
20 m ²	2,6 kW	FPR-93DE4-R	12 m ²
35 m ²	3,5 kW	FPR-123DE4-R	12 m ²
45 m ²	4 kW	FPR-143DE4-R	13 m ²

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 330x580x815 mm. Az adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék a feltüntetett minimális alapterületnél kisebb helyiségben nem működtethető.



A DOBOZ TARTALMA:

- ✔ 1 db mobil klíma készülék,
- ✔ 1 db 1,5 méteres légcső,
- ✔ 1 db távirányító.

EGYSZERŰ MEGOLDÁS A HŐSÉG ELLEN

Nordica Mobil



Hűt



Párátlanit



UV lámpa



Ventilátor

3 ÉV
GARANCIA

A DOBOZ TARTALMA:

- ✓ 1 db mobil klíma készülék,
- ✓ 1 db 1,5 méteres légső,
- ✓ 1 db csúsztatható ablak kit,
- ✓ 1 db távirányító.



Kettő az egyben megoldás a hűs és tiszta levegőért

- ✓ 2in1 - Tiszta levegő és hűs légtér. A ki-be kapcsolható UV sterilizáló lámpájának köszönhetően csökkenti a baktériumok és vírusok számát a légtérben.
- ✓ Erőteljes hűtés üzemmódjának köszönhetően költséghatékonyan, gyorsan lehűti a helyiséget – időt és pénzt spórol.

- ✓ 3-féle funkció: hűtés, párátlantás, ventilátor üzemmód.
- ✓ Időzítő funkciójával kényelmesen szabályozható.
- ✓ Hűtési üzemmódban nincs szükség a kondenzvíz elvezetésére.
- ✓ Mosható porszűrő.
- ✓ Digitális hibakijelzés és automata védelmi funkciókkal ellátva.

Technikai paraméterek

Modell	Hűtőteljesítmény	Javasolt alapterület
FP-90GE4-UV-R	2,6 kW	12-18 m ²

Hálózati áram: 220-240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 370x865x313 mm. Az adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m²-nél kisebb helyiségben nem működtethető.

Kiegészítők

KIEGÉSZÍTŐK A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRT FLEXI ÉS NORDICA MOBIL KLÍMÁKHOZ

Fisher ajtó szigetelő függöny (210x95 cm)



Ajtófüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve

Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen ajtóra ragasztható. 210x95 cm-es ajtóra javasolt. Az anyag közepén cipzárral van ellátva, melyen két kocsi van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.

(F101To_DOORSEAL_001)

Fisher ajtórés szigetelő függöny (300x28 cm)




Ajtófüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve

Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen a résnyire nyitott ajtóra rögzíthető. 300x28 cm a mérete, bárhol meg lehet hajtani az anyagot, így több ajtó méretre is illeszthető. Az anyag közepén cipzárral van ellátva, melyen két kocsi van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.

(F101To_DOORSEAL_002)

Fisher ablakszigetelő függöny (120x120 cm)



Ablakfüggöny, amin kivezethető a mobil klíma csöve

Öntapadós kivitelezésének köszönhetően könnyen ablakra ragasztható. 120x120 cm-es ablakra javasolt, de bárhol meg lehet hajtani az anyagot, így több ablak méretre is illeszthető. Az anyag közepén cipzárral van ellátva, melyen két kocsi van, így létrejön egy rés, melyen kivezethető a cső.

(F101To_WINDOWSEAL_001)

Fisher Kondenzvíz elvezető cső



Kondenzvíz elvezető cső mobil klímához 60cm hosszú (d17mm csatlakozócsonkhoz) Ennek segítségével könnyedén elvezetheti a gépműködése közben képződő kondenzvizet.

(F101To_DRAINPIPE_001)

KÜLTÉRI ELHELYEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KIEGÉSZÍTŐK FLEXI MOBIL KLÍMÁHOZ

Fisher Komfort Kit



Komfort vezérlő-befúvó készlet, infra távirányítóval.

Beltéri kezelőegység a FLEXI mobil klíma kültéri elhelyezése esetén. A klímaberendezést rá lehet csatlakoztatni és a berendezés távirányítójával vagy a komfort kit nyomógombjaival a szobából lehet vezérelni. Amennyiben a mobil klímát több helységben is használják szüksége lehet több ilyen kiegészítőre. Így nem kell mindig leszerelni a Komfort Kit-et, hanem csak át kell csatlakoztatni a klímaberendezést.

(FI01To_KOMFORTKIT_001)

KIEGÉSZÍTŐK A MAXIMÁLIS KOMFORTÉRT FLEXI MOBIL KLÍMÁHOZ

Fisher Double Duct Indoor



Kiegészítő szett FLEXI mobil klíma kétcsöves kialakításához

Két csöves kialakításhoz szükséges kiegészítőket tartalmazza beltéri használatra hűtéskor. A két csöves kialakításnak köszönhetően az egyik csövön beszívja a kültéri levegőt, a másikon kifújja a meleg levegőt. Így nem lesz alacsony légnyomás a szobában és nem áramlik be feleslegesen a kültéri meleg levegő.

(FI01To_DOUBLEDUCTIN_001)

Fisher átvezető adaptor



Fali átvezető adaptor záró sapkával Fisher FLEXI berendezéshez

A falon lévő lyukra lehet szerelni, rá lehet csatlakoztatni a csővéget. Amikor a klíma üzemen kívül van, a zárósapkával le lehet zárni a kivezető nyílást. A termék alkalmazható pl. fal, gipszkarton vagy ablak esetén.

(FI01To_ATVEZETO_001)

Fisher csővég



A FLEXI mobil klímához használható bajonettzárás csőcsatlakozó végződés.

(FI01To_CSOVEG_001)

Fisher lapos csővég



A Fisher FLEXI mobil klímákhoz használható lapos kifúvó csővégződés a levegőkivezető csőre.

Amennyiben szeretné kivezetni négyzet alakú nyíláson keresztül a mobil klíma csövet, lehetősége van nem kör-ovális alakú, hanem téglalap alakú kivezetésre is. Ebben az esetben a cső végére csatlakoztassa a Fisher lapos csővéget és máris egy téglalap formájú résen távozhat a meleg levegő.

(F101To_LAPOCSOVEG_001)

Fisher légcső (3m)



A Fisher mobil klímákhoz használható 3 méter hosszú levegőkivezető gégecső, csatlakozók nélkül.

Ennek segítségével megnyújthatja a berendezés és a kivezető rész között a távolságot. Továbbá, kényelmesebben is tudja „hajtogatni” a hosszabb csövet. Amennyiben plusz gégecső érdeklí, úgy csővég is kellhet az átvezető adapotorhoz és a komfort kitéhez is. (Figyelem, a hosszabbítás csökkenti a berendezés hűtőteljesítményét)

(F101To_LEGCSO_001)

Fisher slide kit



Levegőkivezető készlet tolóablakhoz (FLEXI mobil klímához)

Amerikai ablakokhoz (tolóablak) javasolt a használata. Teleszkópos kivitelezésű, így a kivezető cső helyzete állítható.

Azon-ban, nem csak amerikai ablakokhoz használható függőleges helyzetbe téve, résnyire nyitott ablakhoz betámasztható. (Tolóablak: amerikai típusú ablak, mely nem nyílik, hanem feltolható)

(F101To_SLIDEKIT_001)


Fisher carbon filter



Szénszűrő

Aktívszenes finom szűrő Fisher FLEXI mobil klíma berendezéshez, mely a kellemetlen szagokat megszüri. Amennyiben csak hűtésre évenként, ha fűtésre is használja fél évenként javasoljuk a szűrő cseréjét.

(F101To_CARBFILTER_001)



FAN-COIL



MOBIL KLÍMA



ABLAKKLÍMA




HŐSZIVATTYÚ



PÁRÁTLANÍTÓ



LÉGTISZTÍTÓ



LÉGFÜGGÖNY



SPLIT KLÍMÁK

AZ ÖN FISHER KLÍMA TANÁCSADÓJA: